

Ficha Técnica

MF2655



MASSEY FERGUSON

MF2655

Motor	
Modelo	Simpson TSJ436E
Potencia	78 hp
Cilindros	4
Desplazamiento	3.6 L
Diámetro	95 mm
Carrera	127 mm
Filtro de aire	Seco doble elemento
Sistema de enfriamiento	Presurizado por agua
Bomba de inyección	Rotativa BOSCH
Filtros de combustible	Duales con elemento de papel
Escape	Vertical

Embrague	
Tipo	Split Torque
Diámetro	305 mm
Activación	Mecánica

Transmisión	
Velocidades	8x8 Palancas centrales
Inversor	Mecánico

Toma de fuerza	
Tipo	Independiente
¹ Potencia Certificada	70.2 hp
Velocidad	540 rpm
Diámetro de la flecha	1 3/8" (34.9mm)
Número de estrías	6
¹ Potencia Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-0-169-SCFI-2016	

Frenos	
Tipo	Multidisco en baño de aceite
Pedales	Independientes por cada lado
Operación	Mecánicos
Freno de estacionamiento	Por palanca manual

Sistema Hidráulico	
Categoría	II
Estabilizadores	De cadena
² Capacidad de levante a las esferas Certificada	1,958.1 kgf **
² Capacidad de levante a 610 mm Certificada	1,458.6 kgf **
² Capacidad de Levante Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-0-207-SCFI-2016	
** Valor corregido al 90%	

Sistema Hidráulico Auxiliar	
Tipo	Centro Abierto
Caudal de la bomba	35.5 L/min
Cajas de Válvulas	Dos de doble acción

Eje Delantero 4WD	
Accionamiento	Mecánico

Dirección	
Tipo	Hidrostática

Capacidades	
Tanque de combustible	70 L

Pesos y Dimensiones	
Longitud total	3,510 mm
Altura al ROPS	2,395 mm
Distancia entre ejes	2,066 mm
Peso de embarque 2WD/4WD	2,460 kg / 2,670 kg

Sistema Eléctrico	
Tipo	12 Volt
Motor de arranque	2.8 kW
Alternador	Ventilado, 45 A

Rodados	
Delanteros 2WD / 4WD	7.50 - 16 / 9.50 - 24
Traseros 2WD / 4WD	16.9 - 28

Equipo Estándar	
<ul style="list-style-type: none"> • Cofre metálico abatible de apertura frontal • Salpicaderas planas • ³Marco de seguridad ROPS Abatible (2289A00406) • Asiento con cinturón de seguridad • Barra de tiro oscilante • Cadenas estabilizadoras • Soporte frontal de contrapesos • 6 contrapesos frontales de 25 kg • 4 contrapesos traseros de 45 kg • Conector eléctrico de 7 puntas • Caja portaherramienta • Toldo 	

³Estructura Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-0-181-SCFI-2016



MASSEY FERGUSON

Para más detalles visita la página www.masseyferguson.mx | TEL 01800-MF92426

Este producto está certificado por:



Valores obtenidos en el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA)